

Staff Gauge

(Max. Water Level Indicator)

The staff gauges are used particularly to read the max water level in water-courses. This gauges are convinient instruments to indicate at inaccessible sites the maximum water level stage which has developed within a certain observation period. The max. water level indicators are used in flooded areas of rivers, irrigation channels and dams etc.

Available Models: 1 m., 1,5 m., 2 m., ... 20 m. max. water level indicators are made enamelled stainless steel sheet.

Emaye Eşel

(1 m, 1,5 m ve 2 m.lik)

On yüzü 10 cm genişlikte, yanlardan 125 mm ve 90° geriye bükülmüş, 1,2 mm karbonsuz dekabe sacdan yapılmıştır.

Eşel Yapılması:

1 m, 1,5 m veya 2 m ölçülerinde kesilen dekabe saclar yağ ve pastan temizlenmesi için asit banyosuna atılır. Daha sonra sacın üzerine astar emaye atılarak 860-870°C'de fırınlanır.

Bu işlemden sonra beyaz emaye atılarak 860-870° C 'de tekrar fırınlanır. Beyaz emaye fırınlama işleminden sonra rakamlar (çıkartma veya baskı olarak) eşel üzerine transfer edilir. 840-850° C 'de 3. kez tekrar fırınlanır. Fırınlamadan sonra rakamların silinmesi çıkması ve kazınması olası değildir. Rakamların emaye içine iyice girmesi, kaynaması sağlanmalıdır.

Son modelleri 1 m olarak üst noktadan geçmeli imal edilmiş olup, istenilen metre kadar üst üste eklemeye yapılabilir.

